

Kverneland ED/LD – FR  
Charrue réversible frontale



# Pour une utilisation rationnelle de la puissance







## Kverneland ED/LD – FR

- charrue réversible frontale
- 2, 3 ou 4 corps, sécurité boulon ou «Non-Stop»

La charrue frontale Kverneland permet de profiter au mieux de la puissance tracteur disponible, surtout en conditions difficiles.

Avec une charrue frontale, le gain de rendement peut dépasser 50% sans augmentation proportionnelle de la puissance tracteur.







Solidité à toute épreuve  
Les charrues frontales Kverneland ED/LD – FR ont une robustesse à l'égal des versions arrières ED/LD, de véritables références depuis longtemps. Elles sont conçues pour les fortes puissances et les sols difficiles.

Montés sur un châssis poutre en acier traité de 100 x 200, les corps peuvent travailler sur une largeur réglable de 12", 14", 16", 18" et même jusqu'à 20" (avec dégagement 100 cm).

La charrue ED – FR est équipée de la sécurité « Non-Stop » Kverneland largement éprouvée, tandis que la version LD – FR dispose d'une sécurité boulon.

#### Rendement de chantier

L'adjonction d'une charrue frontale à un équipement arrière augmente considérablement la capacité de travail, qui peut doubler dans certains cas, sans que le besoin de puissance augmente dans la même proportion.

Le tracteur travaille à la fois en traction et en poussée, avec un meilleur équilibre de la charge, une meilleure adhérence ; le rendement énergétique est optimal.

#### Souplesse d'utilisation

Comparée à une charrue classique de 6, 7 ou 8 corps, la combinaison avant / arrière procure une grande souplesse d'utilisation. Suivant les conditions, on peut labourer avec la charrue arrière seule ou avec les deux.



Les charrues frontales ED et LD sont disponibles avec une roue de contrôle travaillant dans la raie pour un bon contrôle de profondeur. Une roue hors raie est également disponible.



Les charrues Kverneland se distinguent de la plupart des autres charrues du marché par la position extérieure du vérin de remise en ligne. Grâce à ce système, la tige et le piston ne subissent aucune contrainte au travail.

Les charrues frontales ED/LD – FR peuvent recevoir divers types de coutres et de rasettes.



## Caractéristiques techniques:

Type	Dégagt entre corps	Tête	Age	Largeur de travail (cm)	Dégagt sous age	Nombre de corps	Poids (kg)			Capacité relevage nécessaire (kg)		
							2C	3C	4C*	2C	3C	4C*
ED-FR	85	200	Non-Stop	30-45	70/75	2-3-4	1100	1420	1730	2700	3550	4800
ED-FR	100	200	"	35-50	70/75	2-3-4	1110	1430	1750	2825	3660	4960
LD-FR	85	200	Boulon	30-45	70/80	2-3-4	1060	1350	1650	2470	2900	4250
LD-FR	100	200	"	35-50	70/80	2-3-4	1070	1360	1660	2575	3060	4415

Les Poids et capacité de relevage indiqués correspondent à une charrue équipée de rasettes et d'une roue de contrôle.

\*Sur le modèle 4 corps, la pression hydraulique développée par le tracteur doit être d'au moins 160 bars pour une largeur entre-pneu de 1.30 m, 180 bars pour une largeur de 1.50 m et 215 bars pour une largeur de 1.70 m.

Kverneland Group est le premier constructeur et distributeur mondial d'équipements agricoles. Il est constitué d'une famille de marques prestigieuses qui lui permettent de proposer tant aux agriculteurs qu'aux concessionnaires une gamme exceptionnelle et complète de matériels de haute qualité destinés à la préparation du Sol, du Semis, de la Récolte, de la Pulvérisation et de la Culture de pomme de terre et de la Viticulture.


[www.kvernelandgroup.com](http://www.kvernelandgroup.com)



## Pièces de rechange d'origine

Kverneland Group considère la vente de chaque machine comme le point de départ d'une relation à long terme.

Pour optimiser cette relation nous fournissons les pièces de rechange de haute qualité et un service exemplaire.

Vous pouvez vous reposer sur Kverneland Group pour vous offrir un service de qualité.  C'est vital pour nous !

## Demandez des prospectus sur le reste de la gamme Kverneland



Kverneland ES.

Kverneland, N°1 mondial de la charrue. Notre gamme est constituée de charrues de tous types, de toutes tailles, de la petite charrue 2 corps jusqu'à la grande 14 corps.



Kverneland CLC.

La gamme d'outils à dents Kverneland est constituée de machines pour tous types de besoins : Décompactage, Déchaumage, préparation du lit de semences, notre large offre permet de répondre à la plupart des demandes.



Kverneland Herse Rotatives.

Les herse rotatives et fraises rotatives Kverneland ont fait l'objet de nombreux développements ces dernières années. Grâce à ces innovations, la part de marché de Kverneland progresse aujourd'hui dans le monde entier.

Kverneland Group Operations Norway AS  
Kverneland Group Klepp  
NO-4355 Kvernaland  
E mail: [kverneland@kvernelandgroup.com](mailto:kverneland@kvernelandgroup.com)

Kverneland France S.A.  
55, avenue AMPERE, B.P. 70149  
45803 SAINT JEAN DE BRAYE Cedex  
Tél. +33 (0)2 38 52 43 00 Fax. +33 (0)2 38 52 43 01  
E mail: [kverneland@kvernelandgroup.com](mailto:kverneland@kvernelandgroup.com)

[www.kvernelandgroup.com/kverneland](http://www.kvernelandgroup.com/kverneland)

