

QUIVOGNE

HERSE EMOUSSEUSE FONTE



Le goût du travail bien fait.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DESCRIPTION ————— TECHNISCHE DATEN

EMOUSSEUSE FONTE



*Cbâssis bipoutre tube carré de 80 - 4 rangées d'éléments réversible de 3 dents en fonte - Cornière de nivellement avant - Bâti porté 3 points - Repliage hydraulique par 1 vérin DE à partir de 3,50m. Attelage automatique en option. **Eclairage.** Appareils autorisés à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route*



Fixation tablier



Attelage

Tablier



Cornière de nivellement



Type Type Typ	Largeur de travail Working width Arbeitsbreite	Largeur de tranport Transport Width Transportbreite	Poids Weight Gewicht
HEF 280	2,80 m	3,41 m	335
HEF 320	3,20 m	1,90 m	500
HEF 380	3,80 m	1,90 m	555
HEF 450	4,50 m	1,90 m	605
HEF 520	5,20 m	1,90 m	645
HEF 590	5,90 m	1,90 m	690

Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il jugerait opportunes sans obligation de les appliquer aux appareils déjà livrés ou en commande.

The Company reserves the right to make any modifications that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.

Technische Änderungen vorbehalten.

Concessionnaire :
Distributor :
Händler :

QUIVOGNE

S. A. S.

Siège social :

70210 POLAINCOURT

Tél. 03 84 92 82 82 - Télécopie 03 84 92 94 25 - <http://www.quivogne.fr>

Usine :

Z.I. 70500 JUSSEY

Tél. 03 84 68 04 00 - Tél. Export : 03 84 68 10 13 - Télécopie 03 84 92 26 59