

Sous-soleuses Sous-soleuse draineuse



SOUS-SOLEUSE SIMPLE VIGNERONNE
dégt. 0,60 m avec boulet, Ø 130



SOUS-SOLEUSE SIMPLE
dégt. 0,80 m avec nez à ailettes



SOUS-SOLEUSE TRIPLE (chassis 2,10 m) dégt. 0,80 m avec boulet et option roues



SOUS-SOLEUSE TRIPLE (chassis 2,35 m) dégt. 1,09 m avec boulet et option roues



SOUS-SOLEUSE DRAINEUSE avec équipement drainage, Ø 80, avec roues de terrage, avec 3^{ème} point hydraulique 10 T.

UTILISATION

- Pose économique des drains de Ø 50 à 125 mm, en terrain en pente naturelle.
- Pose de tuyaux souples, câbles électriques, câbles téléphoniques
- Deux utilisations : **DRAINAGE** et **SOUS-SOLAGE**.

OPTIONS SOUS SOLEUSE DRAINEUSE :

- Equipement drainage avec jupe Ø 50, 80, ou 125
- Patin de contrôle à réglage manuel
- Roues de terrage (Nombre 2) 600 x 200
- 3^{ème} point hydraulique de 10 T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Simple Vigneronne 0,60 m	Simple 0,80 m	Double (2,10 m) 0,80 m	Triple (2,10 m) 0,80 m	Simple (2,35 m) 1,09 m	Double (2,35 m) 1,09 m	Triple (2,35 m) 1,09 m	Draineuse (1,20 m) 1,09 m
Hauteur sous bâti	0,60 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m	1,09 m
Profondeur maxi de travail	0,50 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m	0,90 m
Distance entre corps	-	-	0,96 m à 1,82 m	0,48 m à 0,91 m	-	1,30 m à 2,20 m	0,65 m à 1,10 m	-
Ecartement maxi	-	-	1,82 m	1,82 m	-	2,20 m	2,20 m	-
Poids	200 kg	230 kg	540 kg	640 kg	615 kg	820 kg	1025 kg	620 kgs
Puissance tracteur (mini) tracteur (maxi)	40 CV 60 CV	50 CV 70 CV	70 CV 90 CV	100 CV 120 CV	80 CV 100 CV	100 CV 120 CV	130 CV 150 CV	120 CV 160 CV

RABAUD les matériels qui vous simplifient la vie, faciles à reconnaître en **Rouge et Jaune**



Bellevue, **85110 SAINTE-CÉCILE, FRANCE**
Tél. 02 51 48 51 51 - Fax 02 51 40 22 96
E-mail : info@rabaud.com - Internet : www.rabaud.com

REPRÉSENTANT